

# ARBORIN LAK

## bezbojni lak za zaštitu drva

**NAMJENA:** ARBORIN LAK je univerzalni lak za vanjske i unutarnje radove. Upotrebljava se za zaštitu građevne stolarije, fasadnih drvenih elemenata, balkona i sl.

**SASTAV:** ARBORIN LAK je izrađen na bazi specijanih alkidnih smola.

**SVOJSTVA:** Film ARBORIN LAKA na površini obrađenog laka odlikuje se otpornošću na utjecaj atmosferilija i vlage. ARBORIN LAKOM obrađuju se drvene površine sa sadržajem vlage do maksimalno 15 %.

**NAČIN PRIMJENE:** ARBORIN LAK nanosi se uglavnom plosnatim kistom u tri sloja, a može se nanositi i prskanjem. Da bi se postigao ljepši izgled, svaki pojedini sloj prije nanošenja sljedećeg premaza treba prebrusiti finim brusnim papirom. Vrijeme sušenja svakog sloja je 8-16 sati.

**UTROŠAK:** Utrošak ovisi o upojnosti podloge i broju premaza a iznosi u prosjeku 1 litru za 6-8 m<sup>2</sup>. Prije upotrebe materijal promiješati. Alat poslije upotrebe oprati uljnim razrjeđivačem.

**ZAŠTITA NA RADU:** Kod rada treba koristiti osobna zaštitna sredstva, a u zatvorenoj prostoriji osiguravati ventilaciju.

**ROK UPOTREBE:** Originalno pakirani i dobro zatvoren, ARBORIN LAK je postojan do tri godine.

**SKLADIŠTENJE:** Skladištiti i rukovati po propisima za lako zapaljive materijale.

### PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- vrsta zapaljive tvari prema	HRN.Z.CO.003	klasa B
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.005	Fx I B
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.007	I C
- opasnost kod požara prema	HRN.Z.CO.012	stupanj 3
- otrovnost prema MDK (mg/m <sup>3</sup> )	HRN.Z.BO.001	300

---

### KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović  
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399  
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

