

FUGAL

masa za fugiranje

PRIMJENA: FUGAL služi prvenstveno za ispunjavanje fuga (sljubnica) između zidnih i podnih keramičkih pločica. Može također služiti za ispunjavanje fuga između staklenih opeka, ploča iz prirodnog kamena, betonskih ploča, opeka i sl.

SVOJSTVA: FUGAL je praškasti materijal izrađen na bazi cementa, mineralnih punila, specijalnih dodataka i pigmentata.

Osnovne boje u kojima se FUGAL isporučuje su: bijela, siva, crna, crvena, zelena i smeđa.

UGRADNJA: Podlogu između pločica treba prije ispunjavanja masom dobro očistiti, a prašinu isprati vodom. Ispunjavanje fuga FUGALOM može se vršiti najranije jedan dan nakon postavljanja keramičkih pločica. FUGAL se priprema za ugradnju tako da se izmiješaju dva-tri dijela mase s jednim dijelom vode. Smjesa se ostavi stajati 10 minuta te se ponovno izmiješa. Masa je ugradljiva oko 2 sata. Ugrađuje se četkom ili pomoću gumene keramičarske "špahtle". Kad se masa počne sušiti, pomoću krpe ili spužve odstrani se suvišni dio s pločica. Na kraju se pločice operu blagom otopinom deterdženta.

UTROŠAK: 0,2-0,4 kg/m² pločica, ovisno o širini fuga.

SKLADIŠTENJE: Skladišten u originalnoj ambalaži u normalnim uvjetima rok upotrebe je 12 mjeseci.

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

