

INTERIJER

fini unutarnji premaz

NAMJENA: INTERIJER je fini premaz namijenjen za obradu unutarnjih površina.

SASTAV: INTERIJER je premaz izrađen na osnovi vodenih disperzija sintetskog veziva. Isporučuje se kao industrijski pripremljena gusta pastozna masa.

SVOJSTVA: - Izgled površine:

- Prionjivost na podlogu HRN.H.C8.059
- Otpornost na habanje ASTM D 968-51
- Parapropusnost HRN.U.J5.023, DIN 52615 BI 1
- Otpornost prema povišenim temperaturama (+80 °C)
- Otpornost na pljesan INTERIJER "BZ" MIL-V-173-A

fina, mat bez pukotina

stupanj 0-1

premaz se izbrusi do podloge

$r = \mu \times d = 0,074 \text{ m}$

prionjivost: stupanj 0-1

stupanj 0

Premaz se može prebrisati suhom krpom a ne može se prati.

Pojedinačne mrlje moguće je odstraniti vlažnom krpom (HRN.U.F2.013).

BOJE: INTERIJER se isporučuje u tonovima prema KGK ton-karti za SILAKRILE.

Tonovi iz ton-karte predstavljaju optimalnu kombinaciju pigmenata s obzirom na svjetlosnu i vremensku postojanost. Budući da su kod ponovljenih isporuka moguća izvjesna odstupanja u nijansama, potrebno je prilikom naručivanja materijala predvidjeti dovoljnu količinu. Također se preporučuje pojedine plohe obrađivati materijalom iz iste šarže, čiji je broj označen na poklopcu svakog pakiranja.

NAPOMENA: Nijanse po novoj ton-karti izrađene su **grafičkim bojama** pa su odstupanja u nijansi između materijala i nove ton-karte neizbjegljiva.

PODLOGA: INTERIJER se uspješno nanosi na podlove od betona, morta (cementni i produžni) i prerađevine od drva. Premazivati se smiju samo suhe i pripremljene podlove, bez nedostataka (HRN.U.F2.012). Poroznije podlove treba prethodno obraditi GRUNDOM-SV SILIKONOM (proizvodi KGK). Sve metalne, oksidaciji podložne površine potrebno je prije obrade INTERIJEROM zaštiti alkalno postojanim antikorozivnim premazom. Neravne površine izravnavaju se odgovarajućim masama (npr. NIVEGLLET-Z).

U normalnim uvjetima eksploatacije premaz ne podliježe utjecaju mikroorganizama, te ne služi kao biocidna zaštita od gljivica i pljesni.

Ugrađeni premaz s biocidnim dodatkom nije opasan za više žive organizme (ljude i životinje). U neugrađenom stanju prema Zakonu o prometu otrovima INTERIJER "BZ" je otrov klase IV, a KAROCID otrov klase III.

UGRADNJA: INTERIJER se ugrađuje u dva radna postupka:

1. Penetracija
2. Ugradnja završnog sloja INTERIJER premaza

Penetracija se izvodi INTERIJER premazom razrijeđenim vodom u omjeru 1:1.

Završni premaz se nanosi obično u dva sloja s međusušenjem.

Najpovoljnija konzistencija za ugradnju postiže se eventualnim malim dodatkom vode. Premaz se ugrađuje četkom, vunenim valjkom ili pištoljem (kompresorom). Premaz suši 2-4 sata, a potpuno očvšćava kroz nekoliko dana. Ugrađuje se u temperaturnom području 278-308 K (+5 do +35 °C).

Prije upotrebe materijal treba dobro promiješati. Odmah nakon rada alat, pribor i posude Peru se vodom.

UTROŠAK: INTERIJER 0,15 - 0,20 l/m² (15l = 75 - 100 m²).

ROK UPOTREBE: 12 mjeseci

SKLADIŠTENJE: Skladišti u zatvorenoj originalnoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama, na temperaturi 278-308 K (+5 do +35 °C).

PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- ponašanje kod požara prema HRN.Z.CO.005..... Dx IV B
- opasnost kod požara prema HRN.Z.CO.012..... stupanj 1

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

