

MRAZIM - T

tekući dodatak za betoniranje na niskim temperaturama

NAMJENA: MRAZIM-T je dodatak za betoniranje na niskim temperaturama. Omogućava ugrađivanje betona na temperaturama do -10°C, te ugradnju cementnog morta na temperaturama do -5°C. Ne djeluje na vapneni mort.

Sastavni materijali betona ne smiju biti zaleđeni jer MRAZIM-T ne otapa led.

SVOJSTVA: MRAZIM-T je tekućina gustoće 1180 kg/m³ sljedećeg djelovanja:

- ubrzava učvršćivanje betona
- snizuje ledište vode
- plastificira betonsku mješavinu
- sadrži kloride, ali dodan u propisanim količinama zadovoljava uvjete o neškodljivosti za armaturu
- znatno poboljšava ugradljivost i obradljivost svježeg betona

NAČIN RADA: MRAZIM-T dodaje se u vodu za pripremljanje betona.

Može se dodati i direktno u betonsku mješalicu, ali nakon dodavanja vode.

Svježe ugrađeni beton s dodatkom MRAZIMA-T mora se štiti 24 sata od naglog ohlađivanja ispod -10°C.

DOZIRANJE: 2-4 % na težinu cementa, ovisno o temperaturi rada i željenim efektima.

ROK TRAJANJA: 12 mjeseci.

SKLADIŠTENJE: U originalnoj ambalaži može se skladištiti i na otvorenim skladištima.

PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.005 |Dx |
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.007 |III B |
| - opasnost kod požara prema | HRN.Z.CO.012 |stupanj 1 |

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović

Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399

E-mail: kgk@ka.t-com.hr

