

# NIVEGLET - Z

## masa za izravnavanje zidova

**NAMJENA:** NIVEGLET-Z služi prvenstveno za izravnanje ("gletanje") zidova i stropova prije soboslikarskih radova. Služi kao podloga za sve vrste premaza.

**SVOJSTVA:** NIVEGLET-Z je praškasti materijal izrađen na bazi cementa, punila i specijalnih dodataka, koji daju bolju ugradljivost i veliku pri-  
onljivost na podlogu.

**UGRADNJA:** NIVEGLETOM-Z se mogu uspješno obraditi podloge od betona, produžne, cementne i vapnene žbuke, podloge od salonita i sl. Podlogu na koju se nanosi NIVEGLET-Z treba pripremiti čišćenjem od prašine, starih premaza, masnih nečistoća i sl. Pri obradi vrlo suhих podloga preporuča se namakanje podloga čistom vodom. Ugradnja se vrši metalnom gladilicom ("gleterom") u debljini 1-3 mm. NIVEGLET-Z se priprema za ugradnju tako da se otprilike na 3 dijela mase doda 1 dio vode, dobro promiješa i ostavi stajati oko 10 minuta. Tada se ponovo promiješa i ugradnja može početi. Masa je ugradljiva 1-2 sata, ovisno o temperaturi. Optimalna temperatura ugradnje je +5 °C. Pri višim temperaturama ugrađeni NIVEGLET-Z potrebno je njegovati špricanjem vodom.

**UTROŠAK:** Utrošak ovisi o vrsti i stanju podloge, a obično iznosi 2,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>.

**SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE:** U suhim prostorijama, originalno pakiran, rok upotrebe je 12 mjeseci.

---

### **KGK d.o.o.**

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović  
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399  
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

