

OPLATAN

sredstvo za premazivanje oplata

NAMJENA: OPLATAN se upotrebljava pri betoniranju, za premazivanje oplata od drva, željeza, panel-ploča, tvrdog lesonita, poliestera i "blažujki".

Omogućava lako odvajanje oplate od betona i daje lijep izgled površinama gotovog betona.

SVOJSTVA: OPLATAN je uljasta tekućina izrađena na bazi mineralnih ulja i specijalnih emulgatora. Osnovna mu je karakteristika da stvara stabilan sloj između obloge i betona te sprječava njihov međusobni dodir. Ne miješa se s komponentama betona, a na površini betona ne ostavlja nikakve tragove.

UGRADNJA: OPLATAN se na oplate može nanositi na bilo koji od uobičajenih načina (četkom, valjkom, prskanjem). Ugradnja OPLATANA je jednokratna, tj. za svako novo betoniranje mora se oplata ponovo premazati. Ne smije se razrijeđivati niti miješati s drugim uljima ili vodom.

UTROŠAK: Potrošnja OPLATANA ovisi o načinu primjena, kao i o vrsti oplate na koju se nanosi, a iznosi cca 0,17 l/m².

SKLADIŠTENJE: Uskladišten pri normalnim uvjetima OPLATAN ima rok trajanja 12 mjeseci.

NAPOMENA: Kao i kod svih organskih materijala, tako je i s ovim preparatom zabranjeno raditi u blizini otvorenog plamena. Na kožu i dišne organe nema štetnih utjecaja.

PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- vrsta zapaljive tvari prema	HRN.Z.CO.003klasa B
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.005Fx IV B Fu
- ponašanje kod požara prema	HRN.Z.CO.007III B
- opasnost kod požara prema	HRN.Z.CO.012stupanj 1

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

