

ZAŠTITA SVJEŽEG BETONA

sredstvo za sprječavanje naglog isparavanja vode iz betona

NAMJENA: ZAŠTITA SVJEŽEG BETONA se upotrebljava za sprječavanje gubitka vode iz svježe ugrađenog betona za suhих i vrućih dana. Upotrebljava se naročito pri gradnji velikih površina (cesta, pista i sl.).

SVOJSTVA: ZAŠTITA SVJEŽEG BETONA je bezbojna ili obojena tekućina, izrađena na bazi sintetskih smola, otapala, aditiva i pigmentata. Na površini betona stvara tanki vodonepropusni film, te time sprječava stvaranje pukotina i "pregaranje" betona.

UGRADNJA: Tekućinu treba jednakomjerno nanijeti po cijeloj površini, čim je voda isparila. Alat se pere benzinom.

UTROŠAK: 0,18-0,23 l/m².

SKLADIŠTENJE: Originalno pakirana, u normalnim uvjetima, rok upotrebe je 12 mjeseci.

NAPOMENA: Pri upotrebi koristiti osobna zaštitna sredstva.

PREVENTIVNE KARAKTERISTIKE:

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| - vrsta zapaljive tvari prema | HRN.Z.CO.003 |klasa B |
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.005 |Fx I B |
| - ponašanje kod požara prema | HRN.Z.CO.007 |I C |
| - opasnost kod požara prema | HRN.Z.CO.012 |stupanj 3 |
| - otrovnost prema MDK (mg/m ³) | HRN.Z.BO.001 |300 |

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

